

160050

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 80W-90/GL-5

(キーストン ミネラル フォー ギヤー)

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 80W-90/GL-5 は、API GL-5 規格を取得した優れた酸化安定性を有するマルチグレードタイプのギヤーオイルです。

■ 特長

□ 優れた耐摩耗性

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 80W-90/GL-5 は、過酷な使用条件に耐えるよう厳選した極圧添加剤を配合しており、極圧条件の厳しい商用車に対しても十分な極圧性を発揮します。

□ マルチグレードギヤーオイル

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 80W-90/GL-5 は、80W-90 のワイドレンジな粘度グレードを有するので、冬季低温時においてもオイル流動性が高く、スムーズな始動性を発揮します。

□ 優れた耐熱性

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 80W-90/GL-5 は、耐熱性に優れた添加剤を用いることにより、極圧性や耐熱性に優れ、高負荷、高温条件下において作動するデファレンシャルギヤーの磨耗や損傷を防ぎ、長寿命性を発揮します。

■ 用途

トラック、バス等の商用車、および農業機械等のギヤー油

■ 荷姿

200L ドラム、20L ペール缶、4L 缶

■ 代表性状

測定項目			代表性状
密度	(15°C)	g/cm ³	0.891
外観	(ASTM)		L2.0
引火点	(COC)	°C	218
流動点		°C	-32.5
粘度	(-26°C)	mPa·s	100000
動粘度	(40°C)	mm ² /s	130
	(100°C)	mm ² /s	14.2
粘度指数			108
酸価		mgKOH/g	1.32
泡立ち試験	(seq II)	ml	10/0

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変更場合があります。

(2006年4月20日)